

Sapa Glastak 5050

Anvisningar.

Isolerat glastak av aluminium Sapa Glastak 5050.
Regntäthet klass R7 enl. EN 12154.
Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.
Glastakets totala U-värde max.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Glastaket utförs som pulpettak/ sadeltak/ självbärande sadeltak.
Taklutning.
Stomprofiler bredd 50mm. Profilhöjd dimensioneras av glastaksleverantören.
Täcklock vertikalt.
Täcklock horisontellt.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas/ 3-glas isolerruta med yttre glaset härdat och inre glaset laminerat.
Solskydd i glaset/ inre solavskärmning/ yttre solavskärmning.
Utåtgående takluckor för brandgasventilation/ komfortventilation.
Servicestegar och servicevagnar för underhåll.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange U-värdet. Bör ej vara lägre än 1,6.
Ange typ och dB.
Ange alternativ.
Ange lutning. Bör vara minst 15°.

Eller inte.
Eller inte.
Ange en typ.
Ange kulör.
Glastjocklek mellan 24-35, 44-51mm.
Ange alternativ och typ.
Ange öppningsfunktion.
Utreds.